

POMPA SERIE SPECIALE

IPS 3 Temporizzata



E' una pompa di portata massima di 3 lt/h e regolabile con funzionalita' **PAUSA/LAVORO temporizzata** su tempo di ciclo di 7 secondi, molto economica e di assoluta silenziosita'. La pompa e' fornita "a giorno".

*Special system with pump 3 or 0.5 lts/h and **pause/work regulation** (on 7 seconds loop)*

CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE BASE - TECHNICAL FEATURES

* Tipo corpo - Case:	aperto - open
* Applicazione tipica - Use:	macchinario - machines
* Alimentazione - Input power:	230 VAC - 50 Hz
* Portata - Flow-rate:	3 litri/h (pausa/lavoro - pause/work)
* Pressione di mandata - Delivery head:	1 Bar
* Num. rulli - Rolls:	2
* Tubo - Tube:	Teknoprene® TPV - Teknoprene® SIL
* Tolleranza sulla portata - Flow tolerance:	5%
* Dimensioni - Dimensions:	70x86x60 mm.
* Peso - Weight:	0.6 Kg.

Su richiesta e' possibile avere le seguenti varianti:

- * Portata: massima ridotta a 0.5 lt/h
- * Pressione: aumentabile fino a 3 Bar (con portata massima 0.5 lt/h)
- * Tubo: Teknoprene® TPV beige, Teknoprene® SIL trasparente
Teknoprene® FKM o Teknoprene® HCR per resistenze chimiche ultra elevate

CONFIGURAZIONI SPECIFICHE PER DETERGENZA

- * **DETERGENTE:** tubo Teknoprene TPV, portata 3 lt/h, pressione 1 Bar, con kit di accessori specifici
- * **BRILLANTANTE:** tubo Teknoprene SIL, portata 0.5 lt/h, pressione 3 Bar, con kit di accessori specifici

On request

- * **Delivery head:** 3 Bar with 0.5 lts/hr flow
- * **Flow:** 0.5 lts/hr with 3 Bar pressure
- * **Tube:** Teknoprene® TPV beige / SIL transparent / FKM / HCR
- * **DETERGENT SERVICE:** Teknoprene TPV tube, 3 lts/h flow-rate, pressure 1 Bar
- * **RINSE SERVICE:** Teknoprene SIL tube, 0.5 lts/h flow-rate, pressure 3 Bar

SV152