

POMPA SERIE SPECIALE

M 3000



E' una serie di pompe con alimentazione standard a 24 VCC e portata fissa configurabile a partire da 24 lt/h e fino a 200 lt/h, molto robusta ed adatta anche per usi molto gravosi. La gestione ON/OFF deve essere effettuata da sistema esterno (non fornito). La pompa e' fornita "a giorno".

*Pump series with flow-rate from 24 up to 200 lts/hr.
Standard power supply 24 VDC "heavy duty", "open case"..*

CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE BASE - TECHNICAL FEATURES

* Tipo corpo - Case:	aperto - open
* Applicazione tipica - Use:	macchinario - machines
* Alimentazione - Input power:	24 VCC/VDC
* Portata - Flow-rate:	200 lts/h
* Pressione di mandata - Delivery head:	1 Bar
* Num. rulli - Rolls:	2
* Tolleranza sulla portata - Flow tolerance:	5%
* Tubo - Tube:	Teknoprene® TPV
* Dimensioni - Dimensions:	190x100x140 mm.
* Peso - Weight:	2.0 Kg.

Su richiesta e' possibile avere le seguenti varianti:

- * Portata: configurabile da 24 a 200 lt/ora
- * Pressione: aumentabile fino a 3 Bar, con portate ridotte
- * Tubo: Teknoprene® SIL trasparente (approvato per contatto con alimenti a norme internazionali)
Teknoprene® FKM o Teknoprene® HCR per resistenze chimiche ultra elevate

On request

- * *Flow-rate: from 24 up to 200 lts/hr*
- * *Delivery head: up to 3 Bar on request with reduced flow-rate*
- * *Tube: Teknoprene® SIL transparent / FKM / HCR*

