

POMPA SERIE SPECIALE

IPCS 4



E' una pompa a portata fissa da 4 lt/h fornita in cassa speciale IP 55 comprensiva di staffa di fissaggio. L'accensione deve essere effettuata da sistema esterno. **Pompa di grande silenziosita'**. Possibilita' di alimentazione con motore a 12 - 24 VCC e portate configurabili fino a 20 litri/ora.

*Pump series with flow-rate from 4 lt/hr (230 VAC) up to 20 lts/hr (24 VDC).
Standard noiseless power supply 230 VAC, "close case" (for "open case" see model IPS 6).*

CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE BASE - TECHNICAL FEATURES

* Tipo corpo - Case:	IP 55
* Applicazione tipica - Use:	macchinario - machines
* Alimentazione - Input power:	230 VAC - 50 Hz
* Portata - Flow-rate:	4 lts/h
* Pressione di mandata - Delivery head:	1 Bar
* Num. rulli - Rolls:	2
* Tolleranza sulla portata - Flow tolerance:	5%
* Tubo - Tube:	Teknoprene® TPV
* Dimensioni - Dimensions:	85x100x100 mm.
* Peso - Weight:	0.8 Kg.

Su richiesta e' possibile avere le seguenti varianti:

- * Alimentazione 12-24 Volt corrente continua
- * Portata: aumentabile fino a 20 litri/ora (solo 24 VCC)
- * Pressione: aumentabile fino a 3 Bar, con portate ridotte
- * Tubo: Teknoprene® SIL trasparente (approvato per contatto con alimenti a norme internazionali)
Teknoprene® FKM o Teknoprene® HCR per resistenze chimiche ultra elevate

On request

- * *Power: 12-24 VDC*
- * *Flow-rate: up to 20 lts/hr (only for 24 VDC)*
- * *Delivery head: up to 3 Bar on request with reduced flow-rate*
- * *Tube: Teknoprene® TPV beige / SIL transparent / FKM / HCR*

SV167