



ESPANGO

Bollettino
applicativo
B-03

GAMMA POMPE PERISTALTICHE PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE APPARECCHIATURE PER ACCUMULO LATTE

PERISTALTIC PUMPS FOR MILK-TANKS WASHING MACHINES

SCHLAUCHPUMPEN FÜR MILCHTANKSREINIGUNSMASCHINEN

SERIE DE POMPES PERISTALTIQUES POUR LAVAGE ET STERILISATION DES TANKS A LAIT

IPS 6



Pompa con alimentazione a 24 VCC e portata fissa da 10 e 30 lt/h. Ideale per applicazioni sul pannello della lavatrice. Pressione 1 Bar, tubo Teknoprene® TPV beige, dimensioni 85x105x100 mm.

24 VDC pump, flow -rate 10 or 30 lts/hr. Ideal for washing machines' panel . 1 Bar head pressure, Teknoprene® TPV beige tube, dimensions 85x105x100 mm.

24VCC Pumpe, Ideal für Waschmaschinentafel, Förderung: 10 oder 30 Lt./H (fest), Förderdruck: 1 Bar, Schlauch: Teknoprene® TPV (Beige), Mass: 85x105x100mm.

Pompes avec une alimentation de 24V DC et débit de 10 ou 30 l/h. Conseillée pour fixation directe sur le coffret de commande. Pression 1 Bar, tube en Teknoprene® TPV beige, dimensions 85x105x100 mm.

IPCS 4

Pompa con alimentazione a 24 VCC e portata fissa da 10 e 20 lt/h. Ideale per applicazioni a lato della lavatrice. Pressione 1 Bar, tubo Teknoprene® TPV beige, dimensioni 85x105x100 mm.


24 VDC pump ; flow -rate 10 or 20 lts/hr. Ideal for wall mounted washing machines. 1 Bar head pressure, Teknoprene® TPV beige tube, dimensions 85x105x100 mm.

24VCC Pumpe, ideal für seitliches Waschmaschineneinbau, Förderung: 10 oder 20 Lt./H (fest), Förderdruck: 1 Bar, Schlauch: Teknoprene® TPV (Beige), Mass: 85x105x100mm.

Pompe 24V DC avec un débit de 10 ou 20 l/h, étanche (IP 55), pression 1 Bar, tube en Teknoprene® TPV beige, dimensions 85x105x100 mm.



IPS 30 TW



Pompa con alimentazione a 230 VAC - 50 Hz e portata fissa 30 lt/h. Ideale per applicazioni sul pannello della lavatrice. Pressione 1 Bar, tubo Teknoprene® TPV beige, dimensioni 85x105x135 mm.

230 VAC pump - 50 Hz power flow -rate 30 lts/hr. Ideal for washing machines' panel s. 1 Bar head pressure, Teknoprene® TPV beige tube, dimensions 85x105x135 mm.

230VAC -50 Hz. Pumpe, ideal für Waschmaschinentafel, Förderung: 30 Lt./H (fest), Förderdruck: 1 Bar, Schlauch: Teknoprene® TPV (Beige), Mass: 85x105x100mm.

Alimentation 230V AC - 50 Hz et débit de 30 l/h. Conseillée pour fixation directe sur le coffret de commande. Pression 1 Bar, tube en Teknoprene® TPV beige, dimensions 85x105x135 mm.

ESPANGO

Via Pietrasanta 12 - 20141 MILANO—ITALIA

Tel. +39 02 5830 4949 - Fax. +39 02 5830 4889

email espango@espango.it - website www.espango.it