

POMPA SERIE SPECIALE

IPCR 6 - MULTITENS 20 - 260 VAC



E' una pompa con alimentazione in corrente alternata da 20 a 260 Volt e riconoscimento in automatico della tensione in ingresso. Portata regolabile fino a 6 lt/h (la portata e' regolabile in continuo variando i giri motore). E' fornita in cassa speciale IP 55 comprensiva di staffa di fissaggio. L'accensione deve essere effettuata da sistema esterno. **Possibilita' di versione per detersivo o per brillantante con kit di installazione specifico.** **DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MONOTENSIONE 230 VAC (IPCR 6) con le medesime caratteristiche tecniche.**

Multipower pumps 20-260 VAC, with IP 55 case and variable flow-rate on speed trimmer. Also available in 230 VAC power or 24 VCC with same technical datas.

Special for washing service with detergent or rinse accessories.

CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE BASE - TECHNICAL FEATURES

* Tipo corpo - Case:	IP 55 (grigio - grey)
* Applicazione tipica - Use:	macchinario - machines
* Alimentazione - Input power:	20 - 260 VAC - 50 Hz
* Portata - Flow-rate:	max 6 litri/h (detersivo- detergent) max 1 litri/h (brillantante - rinse)
* Pressione di mandata - Delivery head:	1 Bar (detersivo - detergent) 3 Bar (brillantante - rinse)
* Num. rulli - Rolls:	2
* Tubo - Tube:	Teknoprene® TPV - Teknoprene® SIL
* Tolleranza sulla portata - Flow tolerance:	5%
* Dimensioni - Dimensions:	85x100x100 mm.
* Peso - Weight:	0.6 Kg.

Su richiesta e' possibile avere le seguenti varianti:

* Alimentazione :	230 VAC - 50 Hz oppure 24 VCC (cassa azzurra)
Tubo:	Teknoprene® TPV beige, Teknoprene® SIL trasparente Teknoprene® FKM o Teknoprene® HCR per resistenze chimiche ultra elevate

CONFIGURAZIONI SPECIFICHE PER DETERGENZA

* DETERGENTE:	tubo Teknoprene TPV, portata 3 lt/h, pressione 1 Bar, con kit di accessori specifici
* BRILLANTANTE:	tubo Teknoprene SIL, portata 0.5 lt/h, pressione 3 Bar, con kit di accessori specifici

On request

* Input power:	230 VAC - 50 Hz or 24 VDC with light blue case
* Tube:	Teknoprene® TPV beige / SIL transparent / FKM / HCR
* DETERGENT SERVICE:	Teknoprene TPV tube, 6 lts/h flow-rate, pressure 1 Bar
* RINSE SERVICE:	Teknoprene SIL tube, 1 lts/h flow-rate, pressure 3 Bar

SV153/MULTI