



ESPANGO

Bollettino
applicativo
A-09 adda

POMPE PERISTALTICHE PER VINIFICAZIONE



DOSAGGIO AUTOMATIZZATO DI ADDITIVI SUL PIGIATO, CON PORTATE COSTANTI E IN QUANTITATIVI OTTIMALI

posizionate vicino alla tramoggia di raccolta del pigiato permettono un'efficace irrorazione dello stesso con gli additivi necessari (metabisolfito di potassio, acido ascorbico, enzimi, ecc...)

La pompa e' fornita in versione integrabile in un macchinario o, su richiesta, in versione "a pannello" pronta per l'installazione.

OEM



SINGOLA SU PANNELLO



PANNELLO



Caratteristiche pompa IPCR10

- Cassa chiusa IP55 con fissaggio a muro tramite staffa di aggancio
- Alimentazione a 20-260 VAC - 50 Hz
- Accensione / Spegnimento tramite interruttore a lato pompa
- Portata standard regolabile 2-10 lt/h.
- Pressione 0,5 Bar
- Elevata resistenza ad acidi e basi
- Praticita' di regolazione del flusso tramite comodo potenziometro posto sul frontale
- Facile installazione tramite placca posteriore di aggancio
- Su richiesta disponibile con serbatoio di stoccaggio del prodotto da dosare
- Su richiesta realizziamo pannelli multi prodotto per installazione semplificata

ESPANGO

Via Pietrasanta 12 - 20141 MILANO—ITALIA

Tel. +39 02 5830 4949 - Fax. +39 02 5830 4889

email espango@espango.it - website www.espango.it