

# SISTEMI di LAVAGGIO e DISINFEZIONE

I nostri sistemi di dosaggio sono correntemente utilizzati per la disinfezione e il lavaggio degli impianti di trattamento del latte e delle sale di mungitura. Sono idonei per il funzionamento programmato secondo i parametri liberamente gestibili dall'utente e secondo le indicazioni delle linee guida in zootecnia. Un comodo programmatore permette la gestione dell'acido, della soda e dell'acqua delle soluzioni utilizzate dal ciclo di pulizia. Tramite il software di programmazione è possibile tenere sotto controllo i principali parametri di funzionamento.

## SERBATOI di ACCUMULO LATTE



## SALE DI MUNGITURA



## MODELLO **WASHTANK**

### COMPOSIZIONE STANDARD

- Contenitore in ABS
- Programmatore di lavaggio
- 1 Gruppo composto da 2 pompe peristaltiche
- 2 Sonde di livello minimo per pompe detergente - acido
- 1 Sonda di temperatura acqua
- 1 Manuale d'uso, installazione e manutenzione

## MODELLO **PL15-3**

### COMPOSIZIONE STANDARD

- Contenitore in INOX; ★
- Programmatore di lavaggio;
- 1 Gruppo composto da 2 pompe peristaltiche;
- 1 Sonda di temperatura acqua;
- 1 Manuale d'uso, installazione e manutenzione;
- ★ su richiesta in ABS (modello PL15-2);



**ALIMENTAZIONE:** 230V - 50Hz

**COMANDI:** ausiliari esterni 24V

**DIMENSIONI:**

**PL15-3**

**L320 mm H150 mm P280 mm**

**WASHTANK - PL15-2**

**L4500 mm H200 mm P160 mm**

## FUNZIONI STANDARD

- 3 programmi di lavoro;
- Doppio prelavaggio;
- Led minimo detergente / acido;
- Indicatore digitale temperatura acqua;
- Indicatori a Led della funzione in corso;
- Selettore lavaggio mungitura;
- Comando valvola programmabile;
- Tempo programmi completamente personalizzabili;

## SU RICHIESTA

- 2 elettrovalvole 1/2" per acqua;
- 1 valvola pneumatica a 3 vie a.U.K. Mueller;
- 2 sonde di livello minimo per pompe detergente / acido;
- 1 sonda di livello acqua per vasca;
- 1 sonda di temperatura acqua;
- 1 tastiera palmare remota;