

**POMPE****ESPANGO**  
PERISTALTIC PUMPS TECHNOLOGYwww.agipompe.com  
info@agipompe.com

(+39) 02 5830 4949

www.espango.it  
espango@espango.it**OBJETO: Resumen del proyecto****INFORMACIÓN GENERAL**

Empresa:

Teléfono:

E-mail:

Contacto Sr. / S.ra:

Aplicación:

Temperatura °C:

continuo

maxima

Líquido bombeado:

Concentración %:

Densidad (kg/dm<sup>3</sup>):

Viscosidad Centipoise - cPs/mPas:

¿Incluye partículas?

No

Sí

Suave

Dure

Tamaño mm:

Peso gr/lit:

Include particelle abrasive?

No

Sí

Caudal lts/hr:

Caudal ml/min:

Tolerancia +/- %:

Fijo

Ajustable

Precisión +/- %:

Autocebante

No

Sí

Aspiración vertical mt:

Entrega vertical mt:

Diferencia de altura total mt:

Diámetro del tubo mm/ “:

Longitud total del tubo mt:

Presión max. Bar:

Ciclo de trabajo:

S1 - Oneroso (50-20% ON)

S2 - Ligero / intermitente (1-20% ON)

S3 - Medio (20-50% ON)

Tiempo de funcionamiento (horas por día / semana):

Tipo de protección del cuerpo:

Abierto

Cerrado

IP:

Longitud del cuerpo de llenado (sólo válido para bombas para bidones) cm:

Conexiones (mm/”):

Medición de las tuberías de conexión:

Tensión V:

Monofásico

Trifásico

VCC

Aire comprimido

Bar

Atex:

No

Sí

Clase:

Cantidades necesarias:

piezas (por pedido)

piezas (por año)

Características especiales (FDA, USP...):

Solicitudes especiales / Notas: