agi POMPE
www.agipompe.com
info@agipompe.com
(+39) 02 5830 4949
ESPANGO PERISTALTIC PUMPS TECHNOLOGY
www.espango.it
espango@espango.it

OBJET: **Schéma du projet**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Société: Téléphone

E-mail: Contact M. / Mme:

Application:

Température °C: continue maximale

Liquide pompé:

Concentration %: Densité (kg/dm^3):

Viscosité Centipoise - cPs/mPas:

Avec pieces? ◯ Non ◯ Oui ◯ Souple ◯ Rigide Taille mm:
Poids gr/lt:

Avec pieces abrasives ? ◯ Non ◯ Oui

Débit lts/hr: Débit ml/min: Tolérance +/- %:

◯ Fixe ◯ Réglable Précision +/- %:

Auto-amorçante ◯ Non ◯ Oui

Hauteur d'aspiration mt: Flux vertical mt: Dénivelé total mt:

Diamètre des tubes mm/ ": Longueur totale de la tuyauterie: Pression max. Bar :

Charge d'utilisation: ◯ S1 - Lourd (50-20% ON)
◯ S2 - Léger / intermittent (1-20% ON) ◯ S3 - Moyen (20-50% ON)

Temps de fonctionnement (heures jour / semaine):

Type de protection corps: ◯ Ouvert ◯ Fermé IP:

Longueur du corps plongeur (valable uniquement pour les pompes pour bidon):

Raccords: Mesure des tuyaux de raccordement :

Tension V : ◯ Monophasé ◯ Triphasé ◯ VDC
◯ Air avec préssion: Bar

Atex: ◯ Non ◯ Oui Class:

quantités demandées: pièces (par commande) pièces (par an)

Caractéristiques spéciales (FDA, USP...):

NOTES: